Flangia di montaggio sensori di livello da S5 a S3

Codice	Descrizione
52.746.10	Utile per installare sensori con montaggio a filetto (S3) su serbatoi predisposti con flangia 5 fori (S5)



Indicatori di livello GOBIUS

Sensore di livello GOBIUS PRO - Bluetooth

BLUETOOTH **UP TO 9 SENSOR**

Sensore da applicare all'esterno del serbatoio che tramite delle vibrazioni recepisce il livello interno.
- Adatto per serbatoi di qualsiasi materiale;
- funziona con tutti i tipi di liquidi;
- facile da installare senza forare il serbatoio (nessun rischio di perdita o passaggio di odore);
- si possono installare da 1 a 9 sensori per serbatoio (ogni sensore indica uno step).

]1 solo sensore è consigliato per segnalare 3/4 acque nere o riserva acqua/carburante.
Gobius Pro si può programmare tramite Bluetooth. Si può collegare ad una spia, un relay o buzzer.
La lettura **può avvenire anche tramite Bluetooth** (telefonino o altri apparati che possono scaricare l'App).
Lingue App: inglese, italiano, francese, tedesco, norvegese, svedese.

Codice	Descrizione	N° sensori
27.182.01	GOBIUS PRO 1	1

Gobius®
Level Indicators



New **Sensore di livello esterno GOBIUS C**

Sensore da applicare all'esterno del serbatoio, con tecnologia micro radar che rileva i livelli di fluido senza entrare in contatto con il liquido contenuto.
- si collega a reti Bluetooth o BUS;
- installazione plug and play
- non è necessario lo smontaggio del serbatoio, misura il livello del liquido dall'alto, senza nessun rischio di perdite;
- funziona con tutti i tipi di liquidi.

Il sensore Gobius C si monta sulla parte superiore del serbatoio e la massima profondità di misurazione del serbatoio è di 2 metri.
Collegabile a sistemi di controllo e strumenti analogici come KUS, VDO, WEMA, Faria (10-190 Ohm, 240-33 Ohm, 4-20 mA e 0-5 V). Inoltre, ci sono due singole uscite on/off per segnalare quando il serbatoio è vuoto e pieno.
L'installazione viene eseguita dal telefono via Bluetooth tramite l'app. Durante l'avvio della configurazione del Sensore Gobius C, è possibile per l'utente configurare la forma del serbatoio per poter impostare una corretta misurazione dei liquidi, anche per serbatoi con forme irregolari.
L'app è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e svedese.

Gobius®
Level Indicators

Tipo serbatoio	Tipo installazione
Serbatoio in plastica non forato	Applicazione sensore Gobius C
Serbatoio in plastica già forato	Tappare il foro ed applicare il sensore Gobius C o applicare l' adattatore al il sensore Gobius C (27.138.10+27.183.01)
Serbatoio metallico	Forare e applicare l' adattatore al il sensore Gobius C (27.138.10+27.183.01)

Codice	Descrizione	V	Adattatore OPTIONAL
27.183.01	GOBIUS C	12/24	**27.183.10**

New **Adattatore Gobius C per serbatoi metallici**

27.183.10 Adattatore speciale per il montaggio del sensore su un serbatoio metallico o di altro materiale con foro preesistente. Per serbatoi che utilizzano flangia S3 è sufficiente montare il Gobius C con questo adattatore. Per flange S5 abbinare l'adattatore Gobius C alla flangia di montaggio codice 52.746.10
L'adattatore viene avvitato nelle "staffe Wema & KUS" esistenti, 1,25″ SAE 5. Il sensore viene quindi montato sull'adattatore con il nastro 3M in dotazione.
Tutto incluso: Adattatore + nastro 3M + o-ring per la tenuta.

Gobius®
Level Indicators